



Macchina semi automatica confezionatrice con sistema di saldatura a due bobine di film composta da piano di alimentazione prodotto, spintore, barra saldante e tunnel di retrazione.

Alimentazione manuale del prodotto.

Estrema flessibilità, praticità d'uso e solidità costruttiva.

Semi automatic sleeve-wrapping system with double film roll feed, including infeed product table with adjustable pusher, sealing bar and shrink tunnel in a monoblock design.

Manual loading of product.

Extremely flexible and robust.


VELOCITA' DI PRODUZIONE:

Fino a 12 confezioni/minuto.

OUTPUT PRODUCTION:

Up to 12 packs/minute.


DIMENSIONI MASSIME PRODOTTO:



Max. pack dimension

A	600 mm.
B	400 mm.
C	380 mm.
A+C	700 mm.

PACK SIZE



Max. pack dimension

A	600 mm.
B	400 mm.
C	380 mm.
A+C	700 mm.

BARRA SALDANTE:

750 mm.

SEALING BAR:

750 mm.

TIPO FILM:

LDPE 40 – 120 micron.

FILM TYPE:

LDPE 40 – 120 micron.



ACCESSORI:

- Pressino tenuta prodotto
- Rasatore cartoni
- Rulliera di scarico 600 x 600 mm
- Protezioni a norme antinfortunistiche
- Svolgitura film superiore e inferiore motorizzata
- Raffreddamento prodotto in uscita
- La macchina e' disponibile su ruote o piedi

ACCESSORIES:

- Adjustable collation pusher
- Pack clamp unit,
- 360mm x 550mm gravity discharge conveyor
- Product cooler at discharge
- Both upper and lower powered film feed
- Safety guards
- Available on either castors or feet

LAYOUT:

